



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

ОД 61.1-2022

Система менеджмента качества



Утверждаю
и.о. директора Н.М. Сидоркина
«03» ноября 2022г.

Введено в действие приказом и.о. директора
от 03.11.2022 № 09

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности**

Волгодонск
2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Волгодонске Ростовской области**

(Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Инструкция о мерах пожарной безопасности

РАЗРАБОТАНО

Заведующий хозяйством


подпись

С.В. Чертинов

«03» 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета ТиМ


подпись

И.В. Усова

«03» 11 2022 г.


Заведующий кафедрой СКСиГД


подпись

В.И. Кузнецов

«03» 11 2022 г.

И.о. заведующего кафедрой ТСиИТ


подпись

Н.В. Кочкова

«03» 11 2022 г.

Заведующий кафедрой ЭиУ


подпись

М.Ю. Диканов

«03» 11 2022 г.

Начальник АФО


подпись

А.Ю. Татаркова

«03» 11 2022 г.

Содержание

Глава	Подпункт	Заголовок	Страница
1		Область применения	5
2		Нормативные ссылки	5
3		Термины и определения	5
4		Общие требования	6
	4.1	Общие положения	6
	4.2	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	7
5		Требования к технологическим процессам, порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей	8
	5.1	Содержание территории	8
	5.2	Содержание зданий, сооружений, помещений производственного и иного назначения	10
	5.3	Пути эвакуации	13
	5.4	Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ	14
	5.5	Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией	17
	5.6	Производство работ с легковоспламеняющимися жидкостями	18
	5.7	Огневые работы	20
6		Порядок, нормы хранения и транспортирования взрывопожароопасных, пожароопасных веществ и материалов	21
7		Порядок осмотра помещений по окончании работ	21
8		Расположение мест для курения табака, использования электронных испарителей и электронных курительных (нагревательных) систем	22

9		Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	22
10		Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей	23
11		Правила применения средств пожаротушения	24
Приложения			
	№ 1	Образец памятки по пожарной безопасности	26
	№2	Лист регистрации изменений	27
	№3	Лист ознакомления	28

1 Область применения

Настоящая инструкция (далее – инструкция) предусматривает основные требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов (далее – объекты), в целях обеспечения пожарной безопасности, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей является обязательной для исполнения работниками и обучающимися на территории Института технологий (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области (далее – филиал).

Каждый работник, обучающийся должен знать и строго соблюдать данную инструкцию. Он должен быть проинструктирован с занесением соответствующей записи в журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности. Все вновь принятые в филиал работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и обучения по вопросам предупреждения и тушения возможных пожаров, а также первичного инструктажа на рабочем месте (в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности делается отметка – первичный инструктаж) непосредственным руководителем на конкретном рабочем месте. Проведение последующих инструктажей возлагается на руководителей структурных подразделений или ответственных лиц за пожарную безопасность.

Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев, данная инструкция изучается повторно под руководством ответственного лица или руководителя структурного подразделения (в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности делается отметка – повторный инструктаж).

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

- 2.1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 2.2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности»).
- 2.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

3 Термины и определения

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения, возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

4 Общие требования

4.1 Общие положения

4.1.1. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих филиалу.

4.1.2. В дополнение к настоящей инструкции допускается разработка памяток, касающихся соблюдения мер пожарной безопасности для определенных работ (процессов, действий и т.п.), утвержденных и.о. директора филиала, направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов, помещений и территории института согласно образцу, указанному в приложении № 1.

4.1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

4.1.4. В каждом здании должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре.

Переработка инструкции о мерах пожарной безопасности производится:

- при выходе новых нормативных документов по пожарной безопасности;

- при вводе в эксплуатацию нового технологического оборудования;
- при смене руководства филиала.

4.1.5 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности: вводного противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождение иного вида обучения мерам пожарной безопасности руководителями и работниками филиала регламентируются локальными и федеральными нормативными документами. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. О проведении вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4.1.6 Ответственными за пожарную безопасность зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. являются руководители (должностные лица) в соответствии с приказом и.о. директора «О назначении ответственных за пожарную безопасность в Институте технологий (филиале) ДГТУ в г. Волгодонске».

4.1.7 Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителей этих структурных подразделений.

4.1.8 Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований данной инструкции.

4.2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

4.2.1. Во всех административных, производственных, складских и общественных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность, номером телефона вызова пожарной охраны 101 или 112 и инструкция «О порядке действий при пожаре».

4.2.2. Работники, а также граждане, находящиеся на объектах организации, обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- при длительных перерывах более 1 часа или при уходе с работы выключать персональный компьютер и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания вилки из розетки;
- перед уходом из помещения провести его осмотр, закрыть окна, фрамуги

и форточки. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении все электроприборы отключены, освещение выключено;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в службу пожарной охраны по телефону 101 или 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

4.2.3 На каждом объекте установлен соответствующий противопожарный режим:

- запрещено курение и разведение открытого огня;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях веществ и имущества;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности, а также назначены ответственные за их проведение.

4.2.4 На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Практические тренировки должны проводиться согласно плану и оформляться актом, отображающим сильные и слабые стороны тренировки.

4.2.5 Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (конференции, собрания, вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

5 Требования к технологическим процессам, порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

5.1 Содержание территории

5.1.1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

5.1.2. Необходимо обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

5.1.3. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

5.1.4. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих - направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

5.1.5 Необходимо обеспечивать своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или закрывающиеся ящики, а затем вывозить.

5.1.6 На объекте для целей пожаротушения необходимо обеспечивать условия для подъезда в любое время года к пожарным гидрантам и другим источникам наружного водоснабжения, расположенным на прилегающей территории.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5.1.7 Временные строения, ларьки, киоски должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

5.1.8 Территория организации должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.1.9 На территории организации и прилегающей площади следует регулярно

скашивать и вывозить траву.

Запрещается хранение высушенной травы на территории и на прилегающей площади на расстоянии ближе 100 метров от зданий и сооружений.

Запрещается выжигать сухую траву на территории и на прилегающей площади. Прилегающей площадью считается территория в радиусе 50 м от ограждения.

5.1.10 На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории организации осуществляются следующие мероприятия:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках;
- организация патрулирования;
- проведение внеплановых инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

5.2 Содержание зданий, сооружений, помещений производственного и иного назначения

5.2.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (таблички) безопасности.

Применение в процессах производства и хранения материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

5.2.2. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.

5.2.3. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности.

5.2.4. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.

5.2.5. Необходимо обеспечивать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

5.2.6. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено

технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

5.2.7. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования необходимо соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

5.2.8. В соответствии с технологическим регламентом обеспечивать выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.

5.2.9 Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5.2.10 Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

5.2.11 Необходимо обеспечивать проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

Периодичность уборки устанавливается руководителем структурного подразделения.

Уборка проводится методами, исключающими взвихивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

5.2.12 На объектах запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности (если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток);

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров, загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

5.2.13 Необходимо обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

5.2.14 Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

5.2.15 Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в помещении, в указанных выше случаях, следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 1 м²/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.

5.2.16 Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

5.2.17 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо обеспечивать:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц на сцене и в залых помещениях;
- в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток;
- на мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены;
- новогодняя елка (искусственная, имеющая сертификат соответствия требованиям ПБ) должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

5.2.18 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

5.2.19 На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

5.3 Пути эвакуации

5.3.1 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов

по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

5.3.2 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Необходимо обеспечивать исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5.3.3 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, врачающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестницы, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках, заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

5.3.4 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

5.4 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

5.4.1 Требования пожарной безопасности к электроустановкам:

5.4.1.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами по технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ) и др.

Бытовые электронагревательные приборы в подразделениях устанавливать в соответствии с требованиями правил электропожаробезопасности и приказом и.о. директора «Об установлении противопожарного режима на объектах и в

структурных подразделениях института».

5.4.1.2 Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.4.1.3 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5.4.1.4 Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

5.4.1.5 Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в

технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

5.4.1.6 Необходимо обеспечивать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

5.4.1.7 При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

5.4.2 Требования пожарной безопасности к объектам транспорта:

5.4.2.1 В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;
- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

5.4.3 Требования к содержанию сетей противопожарного водоснабжения:

5.4.3.1 Необходимо обеспечивать исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки пожарных кранов на водоотдачу.

5.4.3.2 При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого необходимо сообщать об этом в подразделение пожарной охраны.

5.4.3.3 Необходимо обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

5.4.3.4 Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

5.4.3.5 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

5.4.3.6 Необходимо обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

5.4.3.7 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

5.4.3.8 Необходимо обеспечивать исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повышителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. Поддержание в постоянной готовности подъездов к пожарным водоемам, водоисточникам и водозаборным устройствам возлагается на ответственного за пожарную безопасность. Пожарные водоемы должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

5.5 Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

5.5.1 Необходимо обеспечивать исправное состояние автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, устройств в противопожарных преградах и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

5.5.2 Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель структурного подразделения обязан принять необходимые меры по

зашите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

5.5.3 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

5.5.4 Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

5.6 Производство работ с легковоспламеняющимися жидкостями

5.6.1 Работы с красками, kleями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами относятся к работам повышенной опасности.

5.6.2 При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

5.6.3 Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточной, вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

5.6.4 Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

5.6.5 Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из

помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

5.6.6 Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

5.6.7 Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

5.6.8 Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четверти их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

5.6.9 Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

5.6.10 После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

5.6.11 Ответственное лицо (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).

5.6.12 При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

5.6.13 Место варки и разогрева мастик обваливается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).

5.6.14 Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

5.6.15 Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

- в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

- при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40-50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

5.6.16 Запрещается переносить мастику в открытой таре.

5.6.17 Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов

оставлять котлы без присмотра.

5.6.18 Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

5.6.19 Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

5.7 Огневые работы

5.7.1 На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом и т.п.) на временных местах оформляется разрешение (наряд-допуск) на производство пожароопасных работ по форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу ректора от 13.04.2021 года № 376-А «О порядке проведения пожароопасных работ».

5.7.2 Перед проведением огневых работ:

- провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечивать место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

5.7.3 При проведении огневых работ не допускается:

- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими сжатые, сжиженные и растворенные газы;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под напряжением;
- одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

5.7.4 Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. Работы в зонах, в которых возможно образование горючих

паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом и в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

6 Порядок, нормы хранения взрывопожарных, пожароопасных веществ и материалов

6.1 Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

6.2 Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

6.3 Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

6.4 На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

6.5 Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

6.6 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.7 Запрещается в помещениях складов, складских помещений, архивов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

6.8 Оборудование в помещениях складов, складских помещений, архивов и по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

6.9 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения в помещениях складов, складских помещений, архивов и книгохранилищ, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

7 Порядок осмотра помещений по окончании работ

7.1 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений (территорий, объектов) определяется приказом и.о. директора «Об установлении противопожарного режима на объектах и в структурных подразделениях института»..

7.2 Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности помещений и участков территории, обязаны производить их ежедневный осмотр по окончании рабочего дня (отдела, лаборатории и т.д.) перед его закрытием.

7.3 При осмотре особое внимание обращать на то, чтобы:

- помещения были убраны;
- все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток или обесточены центральным рубильником);

- окна и форточки плотно закрыты;
- проходы и пространство перед выходами из помещений свободны;
- электросветоосвещение отключено;
- входные двери закрыты на ключ;
- ключи от помещения сдаются в установленном порядке на вахту соответствующего объекта, с обозначением их предназначения;
- первичные средства пожаротушения находятся на специально отведенных для них местах и доступ к ним свободен.

8 Расположение мест для курения табака, использования электронных испарителей и электронных курительных (нагревательных) систем

8.1 И.о. директора института обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

8.2 Запрещается курение табака, использование электронных испарителей и электронных курительных (нагревательных) систем (далее - курение):

- на территории и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг;
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских услуг;
- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
- на детских площадках.

8.3 Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обеспечивает размещение в указанных помещениях и на территориях знаков пожарной безопасности «Курение запрещено».

8.4 Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах на территории института.

8.5 Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаками «Место для курения».

9 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

№	Объект	Адрес объекта	Максимально допустимое количество людей на объекте
1	Учебно-лабораторный корпус №1	Мира, 16	626

2	Учебно-лабораторный корпус №2	Лермонтова, 18	320
3	Учебно-производственный корпус	Мира, 16,	44

10 Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей

10.1 Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, сообщив при этом адрес и категорию помещений здания (административное здание, производственный корпус и т.д.), место возникновения и класс пожара, занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон;
- сообщить дежурному (пост охраны, вахтер), при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103;
- при наличии пожарной сигнализации задействовать кнопку включения оповещения;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами.
- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- если отсутствует угроза жизни и здоровью, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих работников;
- при общем сигнале опасности покинуть здание.

10.2 Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре, обязан:

- немедленно оповестить своих подчиненных;
- сообщить о пожаре руководителям (работникам) соседних структурных подразделений;
- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

10.3 Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

10.4 По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель структурного подразделения обязан:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;
- принять меры по созданию безопасных условий персоналу и личному составу пожарных подразделений для тушения пожара, произвести необходимые операции по отключению и заземлению оборудования;
- мобилизовать персонал на тушение пожара первичными средствами пожаротушения;
- направить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и ближайших водоисточников.

10.5 В каждом структурном подразделении должны проводиться занятия о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре в дневное и ночное время не реже 2 раз в год.

11 Правила применения средств пожаротушения

11.1 Для тушения пожара применять первичные средства пожаротушения (огнетушители, кошма, песок и т.д.), пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода.

11.2 Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода должен быть укомплектован рукавом с соединительными головками и стволом.

Для поддержания пожарного крана в готовности к применению необходимо:

- пожарный рукав держать примкнутым к крану, а ствол подсоединенном к рукаву;
- не реже одного раза в год производить перекатку на новое ребро пожарных рукавов;
- кран, рукав и ствол размещать в шкафчике под пломбой;
- на дверцах каждого пожарного шкафа должен быть знак «Пожарный кран

«ПК» и «№ ПК»;

- еженедельно проверять исправность крана осмотром (без разъединения головок) и не реже двух раз в год (осень, весна) производить проверку действия крана с пуском воды, но при этом предварительно отсоединять рукав.

11.3 Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к применению. Каждому огнетушителю при вводе в эксплуатацию присваивается порядковый номер, который наносится на корпус огнетушителя.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано.

11.4 Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

11.5 На каждый огнетушитель, имеющийся в структурном подразделении, должен быть заведен паспорт и журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

11.6 Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке.

При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр.

В процессе ежегодной проверки, кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества. Если параметры заряда огнетушащего вещества не соответствуют установленным требованиям или его гарантийный срок хранения истек, то такой заряд или огнетушитель подлежат замене. При обнаружении снижения массы огнетушащего вещества и давления в огнетушителях ниже расчетных значений на 5 процентов и более они подлежат перезарядке.

О произведенных проверках делается запись в журнале учета огнетушителей и эксплуатационном паспорте.

11.7 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать в пожарных шкафах либо на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра от верха огнетушителя.

11.8 Перезарядку огнетушителей производить не реже одного раза в пять лет.

Приложение № 1 к Инструкции о мерах
пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий хозяйством

_____ И.О. Фамилия

« _____ » 20 ____ г.

ПАМЯТКА
(НАИМЕНОВАНИЕ)

СОДЕРЖАНИЕ

Должность


Подпись

И.О.Фамилия

Приложение № 2 к Инструкции о мерах
пожарной безопасности**Лист регистрации изменений**

№ изменения	Номера измененных листов	Основание для внесения изменений (№ и наименование распорядительного документа)	Изменения внес	
			Фамилия, инициалы	Подпись, дата внесения изменения

Приложение № 3 к Инструкции о мерах
пожарной безопасности**Лист ознакомления**

Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
Зав. каф. ДУ	Бекеев Ар. Ш.		
зав. каф ОСПИР	Гузнеров В. И.		
Адекан	Чесова Н. А.		